

Osprzęt

Ferrofix

System 125

Przedłużka

Materiał: PP

W zestawie: uszczelka wargowa




Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
48988	1/-	96	1

Łącznik

Materiał: stal nierdzewna V2A

W zestawie: uszczelka wargowa
w przypadku artykułu 27186




Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
---------	----------------	----------	----

z dociskowym kołnierzem uszczelniającym

27185	1/-	967	3
-------	-----	-----	---

z krawędzią połączeniową



27186	1/-	618	3
-------	-----	-----	---

Higiena/ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami/bezpieczeństwo

Materiał: stal nierdzewna V2A z wyjątkiem osadnika - artykuł 67300

Syfon: wyjmowany, wysokość zamknięcia wodnego 70 mm

syfon



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
---------	----------------	----------	----

**osadnik
wysokość 60 mm**



67302	1/-	480	3
-------	-----	-----	---

**osadnik
wysokość 150 mm**



67301	1/-	617	3
-------	-----	-----	---

osadnik



67300	1/-	62	1
-------	-----	----	---

**klucz specjalny
do bezpiecznego ryglowania
artykułu 48 954-S-V2A-KF**



48954-SL	1/-	548	3
----------	-----	-----	---

Wkład przeciwpożarowy

Wskazówka: pasuje tylko do korpusu z odpływem pionowym (stosować tylko w połączeniu z syfonem)

Numer aprobaty: Z-19.17-1719

Fire-Kit 200



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
---------	----------------	----------	----

48200	1/-	802	1
-------	-----	-----	---