

EAN: 6414150070631
static.oras.com/7169U



Termostatyczna bateria natryskowa z wygodnymi uchwytami. Łatwy w użyciu przełącznik i ogranicznik temperatury wody wbudowany w uchwyt. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Bateria jest wyposażona w mimośrodę, rozety, filtry siatkowe i zawory zwrotne. Zestaw natryskowy z węzem 1750 mm, drążkiem natrysku, trzymakiem, uchwytem ściennym oraz rączką natrysku z regulacją strumienia zwiększającą komfort użytkowania z łatwym do czyszczenia sitkiem posiadającym system zapobiegający osadzaniu się kamienia.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Dźwignia typu Easy-Grip, Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Rączka natrysku, Wieszak natrysku, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1750 mm), Kontrola przepływu Eco, Uchwyt na mydło
- Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Filtr(y) siatkowy(e), Zaworki zwrotne, Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety, Tłumik(i) szumów

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.21 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.27 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	160 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G1/2
Szerokość instalacji	CC150± 15 mm
Materiał	Brass/Plastic

Przepisy prawne

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.



