


# JASPIS bateria umywalkowa, ścienna



typ	ścienna
rodzaj	jednouchwytna
element sterujący	regulator ceramiczny Ø35
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	16
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] maks.	≤90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	150±20
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	150 mm
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

## opis produktu

indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	wylewka	długość wylewki [mm]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
540-810-00	regulator ceramiczny Ø35	tak	16	3	≤90	II	150±20	obrotowa	150 mm	0x0x0	1,2	1	1	590757154 0032

## opakowanie zawiera

Bateria, mimośrodowy -2szt. rozety stożkowe z uszczelkami -2szt., instr. montażu i obsługi baterii jednouchwytnych ściennych z gwarancją,

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

## zalecany osprzęt

660-354-00 Spust klik klak mały , 601-054-00 Syfon butelkowy umywalkowy

## gwarancja

100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych