


RETRO bateria natryskowa



typ	ścienna
rodzaj	dwuuchwytowa
element sterujący	głowica ceramiczna
przepływ wody [l/min]	17
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] m	≤90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	145±20
zawór przeciwwassaniow	tak
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu

indeks	element sterujący	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	zawór przeciwwassaniow	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
376-340-00	głowica ceramiczna	17	3	≤90	II	145±20	tak	0x0x0	1,3	1	10	590757137 0264

opakowanie zawiera

baterię, mimośrod - 2 szt., rozety kuliste z uszczelkami - 2 szt., osłonę nakrętki kapturowej G3/4, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

natrysk przesuwany w osobnym opakowaniu Ø16x600 mm, wąż chrom WMS 1400 mm, rączka Retro

zgodność z normą	PN-EN-817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt

brak informacji

gwarancja

5 lat na bezawaryjną pracę głowic