

Grupa pompowa kotłownicza DN 40 - 65 do dystrybucji ciepła do 2300 kW.
(obieg grzewczy z podmieszaniem do dużego rozdzielacza do 2300 kW)

Uzupełnienie systemu dużych rozdzielaczy, z pompą obiegową lub bez; rozstaw osi od 250 mm, 3 zawory odcinające, zintegrowany zawór zwrotny, 3 drogowy zawór mieszający, 3 zawory kulowe napełniająco-spustowe, 2 termometry, dodatkowe przyłącza 1/2" na zasilaniu i na powrocie, filtr siatiowy, orurowanie i części przyłączeniowe, w tym Złączki BigFixLock do rozdzielacza (przyłącze DN 50 dla wszystkich modeli), stalowa bez szwu zgodnie z wymiarami pompy, izolacja EPP.



Opis	MC DN 40	
Numer katalogowy	MEIH-66547.12	
Model	<u>Grupy pompowe Meiflow L MC</u>	
Model	Z pompą Grundfos Magna 3 40-120 F	
Podłączenie	DN	40
	"	1 1/2"

Dane techniczne Meiflow L MC

Specyfikacja	DN 40	DN 50	DN 65
Wymiary WxSxG, ok. (na stronę, bez pompy) [mm]	920 × 245 × 280	920 × 245 × 280	1000 × 245 × 280
Przyłącza po stronie obiegu grzewczego (przygotowane pod obejmę BigFixLock) [mm]	48.3	60.3	76.1
Przyłącza po stronie rozdzielacza (z obejmą BigFixLock)	DN 40 × DN 50	DN 50	DN 65 × DN 50
Rozstaw osi [mm]	250	250	250
Maks. temperatura robocza [°C]	110	110	110
Maks. ciśnienie robocze [PN]	10	10	10
Termometry	2 × 0 – 120 °C	2 × 0 – 120 °C	2 × 0 – 120 °C
Zawór zwrotny	1 × (na zasilaniu)	1 × (na zasilaniu)	1 × (na zasilaniu)
Filtr	1 × (na zasilaniu)	1 × (na zasilaniu)	1 × (na zasilaniu)
Długość montażowa pompy [mm]	250	280	340
Kvs [m ³ /h]	8.8	17.8	30.0
Moc P ¹⁾ [kW]	-	-	-
Magna3 xx-100 F lub 120F	69 - 103	91 - 136	281 - 422
Stratos xx / 1 – 4	23 - 35	81 - 122	-
Stratos xx / 1 – 8	58 - 87	91 - 136	-
Stratos xx / 1 – 10 lub 12	-	-	274 - 412
Wydajność V [m ³ /h]	-	-	-
Magna3 xx-100 F lub 120F	5.9	7.8	24.2
Stratos xx / 1 – 4	2.0	7.0	-
Stratos xx / 1 – 8	5.0	7.8	-
Stratos xx / 1 – 10 lub 12	-	-	23.6

1) Moc P w [kW] przy różnicy temperatur 20 K / 30 K.

Klasyfikacja ogólnych danych

Numer katalogowy MEIH-66547.12

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[MeiFlow L MC DN 40 \(M66547EA, M66547.16WI\) DWG](#)
[MeiFlow L MC DN 40 \(M66547EA, M66547.16WI\) STEP](#)
[MeiFlow L MC DN 50 \(M66548EA, M66548.12WI\) DWG](#)
[MeiFlow L MC DN 50 \(M66548EA, M66548.12WI\) STEP](#)
[MeiFlow L MC DN 65 \(M66549EA, M66549.12WI\) DWG](#)
[MeiFlow L MC DN 65 \(M66549EA, M66549.12WI\) STEP](#)
[MeiFlow L MC DN 65 Wilo Stratos RFA](#)
[System zabudowy kotłowni do 2300 kW](#)
[Mounting large manifold system](#)
[Mounting large manifold system](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl