


**grzejnik aluminiowy G 500 F**



typ	
rodzaj	
Całkowita wysokość członu	573 mm
Wysokość montażowa	500 mm
Całkowita szerokość	804 mm
Głębokość członu	90 mm
Objętość wody w członie	0,3 l
Masa 1 członu	1,3 kg
Maksymalna temperatura	95 °C
Ciśnienie robocze do	2,0 Mpa
Moc grzewcza 1 Członu dla $\Delta T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$	112
Moc grzewcza 1 Członu dla $\Delta T = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	141
współpracuje z instalacją miedzianą	tak
materiał	
PKWiU	25.99.29-55.01
wymiar	0x0x0

**opis produktu**

indeks	Całkowita wysokość członu	Wysokość montażowa	Całkowita szerokość	Głębokość członu	Objętość wody w członie	Masa 1 członu	Maksymalna temperatura wody	Ciśnienie robocze do	Moc grzewcza 1 Członu dla $\Delta T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$	Moc grzewcza 1 Członu dla $\Delta T = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	współpracuje z instalacją miedzianą	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
789-100-44	573 mm	500 mm	804 mm	90 mm	0,3 l	1,3 kg	95 °C	2,0 Mpa	112	141	tak	0x0x0	13kg	1	42	5907571780681

**opakowanie zawiera**

Grzejnik aluminiowy G 500 F, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

zgodność z normą	
deklaracje zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

**zalecany osprzęt**

878-200-44 komplet korków grzejnikowych, redukcyjnych 1"x1/2" z akcesoriami

**gwarancja**

Standardowa gwarancja na grzejnik zakupiony do 13.11.2017 to 15 lat, w grzejnikach zakupionych po 14.11.2017 to 20 lat.