

Złączka z przyłączem do spawania

- 1 komplet (2 sztuki).

Korzyści

System szybkozłączy „BigFixLock” wyróżnia się szybkim i łatwym montażem. Podczas prac instalacyjnych rury układają się końcami do siebie ze złączką BigFixLock założoną w taki sposób, aby żeliwne obejmy wchodziły w rowki na rurach. Złączki zapewniają zarówno połączenie rur, jak i uszczelnienie tego połączenia.



Opis		BigFixLock S DN 40 - DN 40
Numer katalogowy		M66259.27
Kod EAN		04016715008824
Model		<u>BigFixLock S</u>
Ø rury (BG, MF) *	DN	40
	Średnica zewnętrzna [mm]	48.3
Ø rury (kocioł) * (przyłącze do spawania)	DN	40
	Średnica zewnętrzna [mm]	48,3

*BG = średnica od strony wartownika; MF/połączenie kątownikowe/kocioł = średnica od strony rozdzielacza (MF)/połączenia kątownikowego/obiegu kotłowego

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Złącza, kotłnierze i złączki do rur
Klasa	Złącze - dwójnik
Nazwa produktu	BigFixLock S ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA - BFL-SPAW DN 40
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Accessories Complete system to 2300 kW
Numer katalogowy	M66259.27
Kod EAN	04016715008824

Atrybuty

Materiał połączenia 1	Żeliwo
Gatunek materiału połączenia 1	ASTM A536 Grade 65-45-12
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1	Inne
Obróbka powierzchni połączenia 1	Inne
Materiał połączenia 2	Stal
Gatunek materiału połączenia 2	St 37 (1.0254)
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2	Inne
Obróbka powierzchni połączenia 2	Inne
Model/kształt/forma	Inne
Model	Dwuczęściowy
Kąt łuku	0 Degrees
Model redukcyjny	Tak
Model mimośrodowy	Nie
Rura systemowa	Tak
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1	DN 100
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1	48.3 Millimetre
Połączenie 1	Rowek
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2	DN 40
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2	48.3 Millimetre
Połączenie 2	Połączenie zgrzewane/spawane
Norma kotłnierza	Inne
Flange compression class (PN)	Inne
Materiał uszczelki	EPDM
Z kotłnierzem oporowym	Nie
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie	Nie
Długość	100 Millimetre
Self-sealing	Nie
Medium temperature (continuous)	110 - 110 °C
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C	10 Bar
Z uszczelkami	Tak
Zaślepiona	Nie
Z odpływem	Nie
Z odpowietrznikiem	Nie
Certyfikat FM	Nie
Certyfikat LPCB	Nie
Certyfikat ULC	Nie
Certyfikat UL	Nie

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Mounting large manifold system](#)

[Mounting large manifold system](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl