

Osprzęt

Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

Urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu *SonicControl*

Kompatybilność:

do separatorów tłuszczu do swobodnego ustawienia według PN-EN 1825 i DIN 4040

Wykonanie zawiera:

Czujnik ultradźwiękowy do automatycznego pomiaru, wskazywania i kontroli grubości warstwy tłuszczu oraz temperatury wody;

przyłącze do sieci, podtrzymywanie bateryjne i możliwość podłączenia podajnika sygnału;

zestaw mocujący do łatwego montażu i konserwacji; jednostka sterowania z alarmem dźwiękowym i wizualnym z kontaktem bezpotencjałowym; elektroniczna książka eksploatacji separatora na 12 miesięcy; możliwość pobierania danych przez port seryjny

Napięcie seryjne: 230 V ~ 50 Hz

Rodzaj ochrony: IP 54

Wtyczka: wtyczka Schuko 1,5 m

Długość kabla: 10 m

(możliwość przedłużenia do maks. 60 m)

Uwaga! urządzenie nie pasuje do separatorów

EasyClean free Basic Standard

i *EasyClean free Basic Direct*



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
917821	1/-	6 238	3

Zestaw do przedłużenia kabla *SonicControl FA*

długość kabla 10 m

długość kabla 20 m

długość kabla 30 m



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
917871	1/-	660	3
917872	1/-	938	3
917873	1/-	1 211	3

Urządzenie do napełniania

Materiał: tworzywo sztuczne

Kompatybilność:

według DIN 1988, do podłączenia do króćców napełniania i płukania separatorów do swobodnego ustawienia według PN-EN 1825 i DIN 4040; przyłącze: gwint wewnętrzny 1"

W zestawie:

- dwie opaski rurowe
- element mocujący
- uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego DN 50 (DZ 63)



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
915800	1/-	864	3

Automatyczne napełnianie wodą *EasyFill*

Kompatybilność:

pasuje do separatorów tłuszczu *EasyClean* Standard, Direct, Mix, Mix & Pump



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
919010	1/-	na zapytanie	3