

## STANDARD bateria umywalkowa



typ	stojąca
rodzaj	dwuuchwytowa
element sterujący	głowica suwakowa
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	15
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] maks.	≤90
grupa akustyczna	II
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	135
rodzaj uchwyty	czworokątny chromowany
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

### opis produktu

indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wylewka	długość wylewki [mm]	rodzaj uchwyty	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
302-315-00	głowica suwakowa	tak	15	3	≤90	II	obrotowa	135	czworokątny chromowany	0x0x0	1,18	1	12	5907571300124
302-395-00	głowica suwakowa	tak	15	3	≤90	II	obrotowa	135	ST1 chromowany	0x0x0	1,18	1	12	5907571300452

### opakowanie zawiera

baterię, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8 L=350 mm komplet - 2 szt., komplet mocujący, instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

### zalecany osprzęt

244-010-00 zawór wodny kątowy, przepływowy, uchwyt typu „belka” ,660-354-00 Spust klik klak mały , 601-054-00 Syfon butelkowy umywalkowy

### gwarancja

2 lata na bezawaryjną pracę głowic