

Wpust piwniczny *Practicus*

zabudowa w płycie podłogowej



Materiał: PP, nasadka z ABS

Wykonanie zawiera:

- wyjmowany syfon

Pokrywa:

- ruszt szczelinowy 138 × 138 mm z tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3

Przepustowość: 1,8 l/s / 1,1 l/s

przy napiętrzeniu 20 mm / 10 mm

Wybranie:


- 220 × 180 mm (odpływ boczny)
- 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

➤ **Osprzęt:** patrz strony 213




Rys.: nr art. 45 110.40 (odpływ boczny)

Wielkość nominalna	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
odpływ boczny				
DN 100	45110.40	10/-	269	1
odpływ pionowy				
DN 100	45210.40	10/-	269	1



Rys.: nr art. 45 110.40
(odpływ boczny)



Rys.: nr art. 45 210.40
(odpływ pionowy)

PN-EN 1253-1

Wpust piwniczny *Practicus*

zabudowa w płycie podłogowej



Materiał: PP

Wykonanie zawiera:

- osadnik (bez syfonu)

Pokrywa:

- ruszt szczelinowy 138 × 138 mm z tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3

Przepustowość: 1,8 l/s / 1,1 l/s

przy napiętrzeniu 20 mm / 10 mm

Wybranie:


- 220 × 180 mm (odpływ boczny)
- 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

➤ **Osprzęt:** patrz strony 213




Rys.: nr art. 34 101 (odpływ boczny)

Wielkość nominalna	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
odpływ boczny				
DN 100	34101	1/-	240	1
odpływ pionowy				
DN 100	34102	1/-	240	1



Rys.: nr art. 34 101
(odpływ boczny)



Rys.: nr art. 34 102
(odpływ pionowy)