

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 02/2019



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyty

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

- uchwyty serii A
- uchwyty serii E
- uchwyty serii F
- uchwyty jednoramienne
- uchwyty dwuramienne

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyty tworzywowe CAPRICORN są przeznaczone do mocowania rur instalacyjnych tworzywowych, miedzianych i stalowych lub wykonanych z innych materiałów o średnicy zewnętrznej od 8 do 35 mm wewnątrz pomieszczeń.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

CAPRICORN S.A.
58-160 Świebodzice
Ciernie 11

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
nie dotyczy.


6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
system 3.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1138 – Uchwyty tworzywowe Capricorn do mocowania przewodów instalacyjnych.





Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej

PL 00-611 Warszawa

ul. Filtrowa 1

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura mięknięcia wg Vicata	PP \geq 65°C PA \geq 190°C	Szczegółowe informacje w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2019/1138
Siła wrywająca rurę z uchwytów	\geq 43 N	
Nośność charakterystyczna zamocowań uchwytów jednoramiennych i dwuramiennych z trzpieniem o średnicy 9 mm na wrywanie z podłoża: ✓ Beton zwykły klasy C 16/20 ✓ Beton komórkowy klasy 3 ✓ Cegła ceramiczna pełna klasy 15 ✓ Pustak ceramiczny klasy 15	PP \geq 118 N PA \geq 122 N	
Nośność charakterystyczna zamocowań uchwytów jednoramiennych i dwuramiennych z trzpieniem o średnicy 11 mm na wrywanie z podłoża: ✓ Beton zwykły klasy C 16/20 ✓ Beton komórkowy klasy 3 ✓ Cegła ceramiczna pełna klasy 15 ✓ Pustak ceramiczny klasy 15	PP \geq 129 N PA \geq 131 N	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

10. Stężenie substancji o których mowa w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. nie przekracza w wyrobie 0,1% wagowo.





W imieniu producenta podpisała:

Monika Piekarz
Członek Zarządu ds. Produkcji

Świebodzice, 28.10.2019
(miejsce i data wydania)

CAPRICORN S.A.
Członek Zarządu ds. Produkcji



.....
Monika Piekarz

(podpis)

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

Biuro Zarządu
sekretariat@capricorn.pl
tel. +48 74 854 05 16
fax +48 71 722 28 18

Dział Eksportu
sales@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa
zamowienia@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 528
+48 74 8503 551

fax +48 74 85 03 535

www.capricorn.pl

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600,
Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

ALIOR BANK S.A SWIFT (BIC) ALBPPLPW
IBAN: PL49 1060 0076 0000 3210 0015 3728 (WALUTA PLN)
IBAN: PL65 1060 0076 0000 3210 0015 3731 (WALUTA EUR)
IBAN: PL95 1060 0076 0000 3210 0015 3773 (WALUTA USD)

