


filtr skośny do C.O.



typ	Armatura C.O.
rodzaj	przepływowy
Wymiar [cal]	1/2
L [mm]	53
PN [bar]	16
powierzchnia	śrutowana
przyłączenie	nakrętno-nakrętne
H [mm]	39
L1 [mm]	9
przelot	pełnoprzepływowy
D [mm]	16
materiał	mosiądz
PKWiU	28.29.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu														
indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	PN [bar]	powierzchnia	przyłączenie	H [mm]	L1 [mm]	przelot	D [mm]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
720-000-15	1/2	53	16	śrutowana	nakrętno-nakrętne	39	9	pełnoprzepływowy	16	0x0x0	125	40	160	5907571720014
720-000-20	3/4	67,5	16	śrutowana	nakrętno-nakrętne	46	11,5	pełnoprzepływowy	22	0x0x0	200	22	110	5907571720021
720-000-25	1	75	16	śrutowana	nakrętno-nakrętne	51	12,5	pełnoprzepływowy	26	0x0x0	290	20	80	5907571720038
720-000-32	1 1/4	88	16	śrutowana	nakrętno-nakrętne	67	13	pełnoprzepływowy	33	0x0x0	560	6	36	5907571720045
720-000-40	1 1/2	97	16	śrutowana	nakrętno-nakrętne	73	14	pełnoprzepływowy	40	0x0x0	800	5	20	5907571720052
720-000-50	2	115	16	śrutowana	nakrętno-nakrętne	92	15,5	pełnoprzepływowy	50	0x0x0	1300	3	12	5907571720069

opakowanie zawiera
filtr skośny do wody kpl.

zgodność z normą	PN-EN 12164
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
brak informacji

gwarancja
5 lat