


SYMETRIC bateria natryskowa



typ	ścienna
rodzaj	dwuuchwytowa
element sterujący	głowica ceramiczna
przepływ wody [l/min]	24
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] m	≤90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	150±20
zawór przeciwwzassaniowy	tak
materiał	
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu

indeks	element sterujący	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	zawór przeciwwzassaniowy	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
346-010-00	głowica ceramiczna	24	3	≤90	II	150±20	tak	0x0x0	1,51	1	20	5907571340038

opakowanie zawiera

bateria, mimośrod - 2 szt., rozety stożkowe - 2 szt. osłona nakrętki kapturowej G3/4, instrukcja montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

zgodność z normą	PN-EN-817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt

natrysk przesuwny SYMETRIC 841-140-00

gwarancja

5 lat na bezawaryjną pracę głowic