



Karta produktowa

ProCalida VA 1C ze stali
nierdzewnej, 3 obiegi,
nakrętki G1", 0,5 ÷ 4,0 l/min

Art. nr

86 403

Kod EAN: 4049827175078

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach płaszczyznowych grzewczych lub chłodzących.
- Montowany w szafce umieszczonej w ścianie/na ścianie budynku lub pod stropem w instalacjach sufitowych.
- Rozprowadza ciepło/chłód ze źródła na poszczególne pętle instalacji płaszczyznowej.
- Reguluje strumień medium w każdej z pętli.

Opis

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Belka zasilająca wyposażona w rotametry z zakresem regulacji przepływu 0,5 ÷ 4,0 l/min.
- Belka powrotna wyposażona w nakrętki zaworów do ręcznego odcinania strumienia w danej pętli.
- Belki zakończone zaworami do napełniania, opróżniania i płukania instalacji.
- Na zaworach odcinających na belce powrotnej można zamontować siłowniki termoelektryczne (np. TSA-01) i podłączyć je do systemu sterowania strefowego (np.: CosiTherm), co pozwoli ustawić różne temperatury w każdej ze stref.

Elementy dostawy

- Belka powrotna i zasilająca.
- Dwa wieszaki ścienne.
- Śruby wraz z kołkami do montażu naściennego wieszaków.
- Śruby do zabezpieczenia zatrzasków belek.
- Uszczelki płaskie do podłączenia instalacji.
- Naklejki do oznaczenia pętli.

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Liczba obiegów | 3 |
| Przyłącza rozdzielacza | nakrętki G1" |
| Przyłącza pętli grzewczych | 3/4" z uszczelnieniem stożkowym (eurokonus) |
| Przyłącza siłowników termoelektrycznych | M30x1,5 |
| Rozstaw przyłączy głównych | 220 mm |
| Zakres regulacji przepływu medium | 0,5 ÷ 4,0 l/min |
| Ciśnienie medium | <Brak> |
| Temperatura medium | max 90°C przy 3 bar, max 60°C przy 6 bar |
| Medium | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% |

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

