



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 004/WPUST GALA/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	ACO GALA - wpust podwórzowy
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Wpust o wym.: dł. 300 mm, szer. 300mm, wys.: 440mm, z rusztem, koszem osadczym i syfonem
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Przeznaczone do przechwytywania i odprowadzania wód deszczowych. Klasa B125 - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o. Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska <i>Zakład produkcyjny:</i> ACO Industries, k.s. Havlíčková 260, 582 22 Přebyslav, Czechy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:	Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna: 7a. Polska Norma wyrobu:	Nie dotyczy Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:	
7b. Krajowa ocena techniczna:	Aprobata Techniczna ITP nr AT/18-2016-0037-02 wydana w dn. 3 marca 2016 r. Tytuł aprobaty: Urządzenia do przechwytywania i odprowadzania wód deszczowych, wpusty podwórzowe ACO SELF i ACO GALA, system modułów rozsączających SELF INFILTRATION LINE, wycieraczki ACO VARIO, wpusty drenujące ACO SELF Light, oraz ACO KLINY
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy


8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa obciążenia	B125 (zg. z PN-EN 124:2000)	-
Materiał korpusu	Polimerbeton	-
Materiał pokryw	Stal ocynkowana, żeliwo	-
Średnica odpływu	110 mm	
Zasyfonowanie	Tak	
Akcesoria	Nadstawka	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał:

Tomasz Wołczyński
Dyrektor Operacyjny – Członek Zarządu
w Łąjskach dnia 2 stycznia 2017 r.



 **ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.**

ul. Fabryczna 5, Łąjski; 05-119 Legionowo
tel. 22 767 0 500, fax 22 767 0 513
NIP 113-00-05-700