

Opis	Warto
<b>Informacje ogólne:</b>	
Nazwa wyrobu:	Unilift KP 350 A 1
Nr katalogowy:	013N1600
Numer EAN:	5700393433137
Cena:	
<b>Techniczne:</b>	
Maximum flow:	3.89 l/s
Maks. przepływ:	3.89 l/s
H max:	9 m
Max. wielkość ci stałych:	10 mm
Model:	A
<b>Materiały:</b>	
Korpus pompy:	Stal nierdzewna
Korpus pompy:	DIN W.-Nr. 1.4301
Korpus pompy:	AISI 304
Wirnik:	Stal nierdzewna
Wirnik:	DIN W.-Nr. 1.4031
Wirnik:	AISI 304
<b>Instalacja:</b>	
Wylot pompy:	Rp 1 1/4
Max. gł boko monta u:	2 m
<b>Ciecz:</b>	
Czynnik tłoczony:	ka da ciecz Newtonowsk'a
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 50 °C
G sto :	998.2 kg/m³
<b>Dane elektryczne:</b>	
Moc wej ciowa P1:	700 W
Cz stotliwo podstawowa:	50 Hz
Napi cie nominalne:	1 x 220-240 V
Pr d znamionowy:	3.2 A
Wielko kondensatora - praca:	10 µF/400 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP68
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	STYK
Zabezpieczenie termiczne:	wewn.
Długo kabla:	5 m
Rodzaj wtyczki kabla:	SCHUKO
<b>Układy sterowania:</b>	
Ł cznik pływakowy:	ł cznik pływakowy
<b>Inne:</b>	
Masa netto:	7 kg
Masa:	7.5 kg
Obj to wysyłkowa:	0.013 m³
du ski nr VVS:	391215035

