

Osprzęt


Ferrofix

Przedłużki z PP

Materiał: PP


W zestawie: uszczelka wargowa

bez bocznego dopływu



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
48987	1/-	96	1

z bocznym dopływem kielichowym DN 50



48989	1/-	109	1
-------	-----	-----	---

Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h

Ochrona przeciwpożarowa/mocowanie wpustu

Fire-Kit: wkład przeciwpożarowy tylko do korpusu z odpływem pionowym (stosować tylko w połączeniu z syfonem)

Quick-Fit: mocowanie wpustu do korpusów z odpływem pionowym

Numer aprobaty: Z-19.17-1719

Fire-Kit



Wielkość nominalna	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN 50/70/80	48099	10/-	514	1
DN 100	48100	10/-	592	1

Quick-Fit z ochroną przeciwpożarową



*tylko w połączeniu z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit

48990*	1/120	541	1
--------	-------	-----	---

Quick-Fit bez ochrony przeciwpożarowej




48991	1/100	169	1
-------	-------	-----	---

Higiena/ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami

Syfony: wysokość zamknięcia wodnego 50 mm

Uwaga: osadnik / sitko o mniejszej / większej pojemności - na zapytanie

osadnik ze stali nierdzewnej



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
48636	1/-	93	3

osadnik z tworzywa sztucznego



48168	1/-	60	1
-------	-----	----	---

syfon ze stali nierdzewnej



54188	1/-	350	3
-------	-----	-----	---