

Złączka z przyłączem kołnierzym wraz z izolacją.

Do zastosowania w układzie bez wartownika BFL. Do połączenia z wartownikiem należy wybrać złączki bez izolacji. Podłączenia bezpośrednio z rozdzielacza do źródła ciepła (bez wartownika) należy wybierać złączki bez izolacji.

- 1 komplet (2 sztuki).
- Inne złączki na zapytanie.

Korzyści

System szybkozłązek „BigFixLock” wyróżnia się szybkim i łatwym montażem. Podczas prac instalacyjnych rury układa się końcami do siebie ze złączką BigFixLock założoną w taki sposób, aby żeliwne obejmy wchodziły w rowki na rurach. Złączki zapewniają zarówno połączenie rur, jak i uszczelnienie tego połączenia.



Opis		BigFixLock F DN 100 - DN 65
Numer katalogowy		M66258.693
Kod EAN		04016715008664
Model		<u>BigFixLock F z izolacją</u>
Ø rury (BG, MF)*	DN	100
	Średnica zewnętrzna [mm]	114.3
Ø rury (kocioł)* (przyłącze kołnierzowe) DN		65

*BG = średnica od strony wartownika; MF/poł.kąt./kocioł = średnica od strony rozdzielacza (MF)/ połączenia kątownego/ obiegu kotłowego

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Złącza, kołnierze i złączki do rur
Klasa	Złącze - dwójnik
Nazwa produktu	BigFixLock F ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA Z IZOLACJĄ - BFL-KOŁNIERZ DN 100/65
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Accessories Complete system to 2300 kW
Numer katalogowy	M66258.693
Kod EAN	04016715008664

Atrybuty

Materiał połączenia 1	Żeliwo
Gatunek materiału połączenia 1	ASTM A536 Grade 65-45-12
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1	Inne
Obróbka powierzchni połączenia 1	Inne
Materiał połączenia 2	Stal
Gatunek materiału połączenia 2	St 37 (1.0254)
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2	Inne
Obróbka powierzchni połączenia 2	Inne
Model/kształt/forma	Inne
Model	Dwuczęściowy
Kąt łuku	0 Degrees
Model redukcyjny	Tak
Model mimośrodowy	Nie
Rura systemowa	Tak
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1	DN 100
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1	114.3 Millimetre
Połączenie 1	Inne
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2	DN 65
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2	185 Millimetre
Połączenie 2	Kołnierz
Norma kołnierza	Inne
Flange compression class (PN)	PN 6
Materiał uszczelki	EPDM
Z kołnierzem oporowym	Nie
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie	Nie
Długość	130 Millimetre
Self-sealing	Nie
Medium temperature (continuous)	110 - 110 °C
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C	6 Bar
Z uszczelkami	Tak
Zaślepiona	Nie
Z odpływem	Nie
Z odpowietrznikiem	Nie
Certyfikat FM	Nie
Certyfikat LPCB	Nie
Certyfikat ULC	Nie
Certyfikat UL	Nie

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[BigFixLock F DN 150 - DN 125 RFA](#)
[Mounting large manifold system](#)
[Mounting large manifold system](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl