

## Automatyczny zawór przeciwwzalewowy *Staufix FKA*

zabudowa w płycie podłogowej

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Wykonanie:**

- urządzenie sterownicze Comfort z wyświetlaczem do wskazywania stanu pracy i komunikatów serwisowych
- urządzenie gotowe do podłączenia
- teleskopowa nasada i kołnierz do uszczelnień zespolonych

**Pokrywa:** do wypełnienia płytkami lub czarna

**Długość kabla:** 5 m


**Głębokość zabudowy (T):** 486 – 640 mm

**Wybranie:** 750 × 750 mm

**Wskazówka:** kontakt bezpotencjałowy jako opcja przyłączeniowa do systemu sterowania budynkiem (opcjonalnie)

### Osprzęt:

- króciec bosi / króciec kielichowy do zestawu w wersji modułowej - strona 36
- przedłużki do zabudowy w betonie wodoszczelnym - strona 36
- zestawy do przezbrajania - strona 38 – 39



### Zestaw kompletny

Wielkość nominalna	L × H w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z pokrywą do wypełnienia płytkami					
DN 100	642 × 394	<b>84100X</b>	1/4	<b>10 302</b>	6
DN 150	656 × 370	<b>84150X</b>	1/4	<b>11 196</b>	6
DN 200*	720 × 348	<b>84200X</b>	1/2	<b>11 601</b>	6

### z pokrywą czarną

DN 100	642 × 394	<b>84100S</b>	1/4	<b>10 881</b>	6
DN 150	656 × 370	<b>84150S</b>	1/4	<b>11 196</b>	6
DN 200*	720 × 348	<b>84200S</b>	1/2	<b>11 601</b>	6

### Zestaw w wersji modułowej bez króćca dopływowego i odpływowego

Wielkość nominalna	L × H w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z pokrywą do wypełnienia płytkami					
DN 100 – DN 200*		<b>84000X</b>	1/2	<b>10 301</b>	6

### z pokrywą czarną

DN 100 – DN 200*		<b>84000S</b>	1/2	<b>10 301</b>	6
------------------	--	---------------	-----	---------------	---

Przy zakupie *Staufix FKA* w dowolnej wersji, kod aktywacyjny 80077 za 1 zł.

Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.  
Dostawa w 48h

\*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

PN-EN 13564 Typ 3

## Automatyczny zawór przeciwwzalewowy *Staufix FKA*

zabudowa na swobodnym przewodzie

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Wykonanie:**


- urządzenie sterownicze Comfort z wyświetlaczem do wskazywania stanu pracy i komunikatów serwisowych
- urządzenie gotowe do podłączenia

**Długość kabla:** 5 m

**Wskazówka:** kontakt bezpotencjałowy jako opcja przyłączeniowa do systemu sterowania budynkiem (opcjonalnie)

### Osprzęt:

- króciec bosi / króciec kielichowy do zestawu w wersji modułowej - strona 36
- zestawy do przezbrajania - strona 38 – 39



### Zestaw kompletny

Wielkość nominalna	L × H w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN 100	642 × 422	<b>84100</b>	1/8	<b>8 223</b>	6
DN 150	656 × 422	<b>84150</b>	1/8	<b>8 700</b>	6
DN 200*	720 × 422	<b>84200</b>	1/6	<b>9 165</b>	6

### Zestaw w wersji modułowej bez króćca dopływowego i odpływowego

Wielkość nominalna	L × H w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN 100 – DN 200*		<b>84000</b>	1/6	<b>9 135</b>	6

Przy zakupie *Staufix FKA* w dowolnej wersji, kod aktywacyjny 80077 za 1 zł.

Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.  
Dostawa w 48h

\*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

PN-EN 13564 Typ 3