


SYMETRIC bateria umywalkowa, ścienna



typ	ścienna
rodzaj	dwuuchwytowa
element sterujący	głowica ceramiczna
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	20
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] maks.	≤90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	150±20
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	150
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu

indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	wylewka	długość wylewki [mm]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
340-810-00	głowica ceramiczna	tak	20	3	≤90	II	150±20	obrotowa	150	0x0x0	1,82	1	12	5907571340045

opakowanie zawiera

baterię, mimośrodę - 2 szt., rozety stożkowe - 2 szt., osłonę nakrętki kapturowej G3/4, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

zgodność z normą	PN-EN-817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt

660-254-00 klik klak duży
600-003-00 Syfon butelkowy umywalkowy

gwarancja

5 lat na bezawaryjną pracę głowic