


SOFIT bateria umywalkowa



typ	ścienna
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø35
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	150
napowietrzacz	tak
rozstaw przyłączy [mm]	150±20
przepływ wody [l/min]	12
ciśnienie robocze [atm]	3 atm.
Maksymalna temperatura	≤90°
grupa akustyczna	II
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12-33.01.01
wymiar	0x0x0

opis produktu

indeks	element sterujący	wylewka	długość wylewki [mm]	napowietrzacz	rozstaw przyłączy [mm]	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	Maksymalna temperatura wody	grupa akustyczna	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
5110-810-00	regulator ceramiczny Ø35	obrotowa	150	tak	150±20	12	3 atm.	≤90°	II	0x0x0	1,49kg	1	12	5907571512144

opakowanie zawiera

Bateria, mimośrodowy 2 szt., rozety stożkowe 2 szt. z uszczelkami, instr. montażu i obsługi baterii jednouchw. ściennych z gwarancją

zgodność z normą	
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt

660-354-00 Spust klik klak maty, 601-054-00 Syfon butelkowy umywalkowy

gwarancja

5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych