

DEKLARACJA PRODUCENTA

Nr 1/13/SK

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu: Szafki do montażu rozdzielaczy C.O., systemu ogrzewania podłogowego
2. Oznaczenie typu wyrobu: szafka podtynkowa - SGP, SGP/n, SGP/W
szafka natynkowa - SGN, SGN/U, SGN/G, SGNW/G
ramka i drzwiczki – RDP
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Montaż w zabudowie podtynkowej (SGP) i natynkowej (SGN) szafek oraz Ramki i drzwiczek (RDP) do zabudowy montażu rozdzielaczy C.O., ogrzewania podłogowego w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowej i rekreacyjnej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: GORGIEL GROUP Sp. z o.o. Sp. k
Karpicko ul. Poznańska 10, 64-200 Wolsztyn

5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny Powierzchnie gładkie i czyste	Spełnia	
Wymiary	Patrz Tabela 1	
Zabezpieczenie antykorozyjne	Malowanie proszkowe	
Grubość powłoki lakierniczej	≥ 50 μm	


W imieniu producenta podpisał(a):

Łukasz Wajs

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Karpicko, 2017-08-02

(miejsce i data wydania)



GORGIEL GROUP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(dawniej Gorgiel Group Sp. z o.o.)
Karpicko, ul. Poznańska 10, 64-200 Wolsztyn
tel. (68) 347-54-00, (68) 347-54-50
NIP 923 171 38 39, REGON 367883417

(podpis)

Tabela 1

Typ	Wymiary :			
	S1 [mm]	S2 [mm]	H [mm]	D [mm]
SGP - 0	335	380	575 - 665	110 - 175
SGP - 1	435	480	575 - 665	110 - 175
SGP - 2	565	610	575 - 665	110 - 175
SGP - 3	715	760	575 - 665	110 - 175
SGP - 4	795	840	575 - 665	110 - 175
SGP - 5	965	1010	575 - 665	110 - 175
SGP - 6	1130	1175	575 - 665	110 - 175
SGP/n - 0	335	380	575 - 665	110 - 175
SGP/n - 1	435	480	575 - 665	110 - 175
SGP/n - 2	565	610	575 - 665	110 - 175
SGP/n - 3	715	760	575 - 665	110 - 175
SGP/n - 4	795	840	575 - 665	110 - 175
SGP/n - 5	965	1010	575 - 665	110 - 175
SGP/n - 6	1130	1175	575 - 665	110 - 175
SGPW - 1	435	480	700 - 790	110 - 175
SGPW - 2	565	610	700 - 790	110 - 175
SGPW - 3	715	760	700 - 790	110 - 175
SGPW - 4	795	840	700 - 790	110 - 175
SGPW - 5	965	1010	700 - 790	110 - 175
RDP - 0	335	380	550	n/d
RDP - 1	435	480	550	n/d
RDP - 2	565	610	550	n/d
RDP - 3	715	760	550	n/d
RDP - 4	795	840	550	n/d
RDP - 5	965	1010	550	n/d
RDP - 6	1130	1175	550	n/d
Typ	S [mm]	H [mm]	D [mm]	
SGN - 0	385	580	110	
SGN - 1	485	580	110	
SGN - 2	615	580	110	
SGN - 3	760	580	110	
SGN - 4	845	580	110	
SGN - 5	1015	580	110	
SGN - 6	1130	580	110	
SGN/U - 2	615	580	120	
SGN/U - 3	760	580	120	
SGN/U - 4	845	580	120	
SGN/U - 5	1015	580	120	
SGN/U - 6	1130	580	120	
SGN/G - 0	385	580	135	
SGN/G - 1	485	580	135	
SGN/G - 2	615	580	135	
SGN/G - 3	760	580	135	
SGN/G - 4	845	580	135	
SGN/G - 5	1015	580	135	
SGN/G - 6	1130	580	135	
SGNW/G - 1	485	700	135	
SGNW/G - 2	615	700	135	
SGNW/G - 3	760	700	135	
SGNW/G - 4	845	700	135	
SGNW/G - 5	1015	700	135	