


przedłużacz mosiężny



| | |
|----------------|------------------|
| typ | Armatura C.O. |
| rodzaj | przepływowy |
| L [mm] | 10 |
| powierzchnia | śrutowana |
| przyłączenie | nakrętno-wkrętne |
| przelot | standardowy |
| Wymiar D [cal] | 1/2 |
| d [cal] | 1/2 |
| materiał | mosiądz |
| PKWiU | 24.44.26.0 |
| wymiar | 0x0x0 |

| opis produktu | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------------|------------------|-------------|----------------|---------|--------|------|-------------|-------------|---------------|
| indeks | L [mm] | powierzchnia | przyłączenie | przelot | Wymiar D [cal] | d [cal] | wymiar | waga | il. w op.j. | il. w op.z. | EAN |
| 170-200-98 | 10 | śrutowana | nakrętno-wkrętne | standardowy | 1/2 | 1/2 | 0x0x0 | 0 | 20 | 480 | 5907571172004 |
| 170-201-98 | 15 | śrutowana | nakrętno-wkrętne | standardowy | 1/2 | 1/2 | 0x0x0 | 0 | 20 | 480 | 5907571172011 |
| 170-202-98 | 20 | śrutowana | nakrętno-wkrętne | standardowy | 1/2 | 1/2 | 0x0x0 | 0 | 20 | 480 | 5907571172028 |
| 170-203-98 | 25 | śrutowana | nakrętno-wkrętne | standardowy | 1/2 | 1/2 | 0x0x0 | 0 | 20 | 320 | 5907571172035 |
| 170-204-98 | 30 | śrutowana | nakrętno-wkrętne | standardowy | 1/2 | 1/2 | 0x0x0 | 0 | 20 | 320 | 5907571172042 |
| 170-205-98 | 40 | śrutowana | nakrętno-wkrętne | standardowy | 1/2 | 1/2 | 0x0x0 | 0 | 10 | 180 | 5907571172059 |
| 170-206-98 | 50 | śrutowana | nakrętno-wkrętne | standardowy | 1/2 | 1/2 | 0x0x0 | 0 | 10 | 180 | 5907571172066 |
| 170-207-98 | 60 | śrutowana | nakrętno-wkrętne | standardowy | 1/2 | 1/2 | 0x0x0 | 0 | 10 | 180 | 5907571172073 |

| | |
|--------------------|--|
| opakowanie zawiera | |
| przedłużacz | |

| | |
|----------------------|-----|
| zgodność z normą | |
| deklarację zgodności | tak |
| atest higieniczny | tak |
| znak bezpieczeństwa | nie |
| znak budowlany | nie |

| | |
|------------------|--|
| zalecany osprzęt | |
| brak informacji | |

| | |
|-----------|--|
| gwarancja | |
| 5 lat | |