



Obejma Hobby w nowej odsłonie to:

- wyższa wytrzymałość dzięki nowej geometrii uchwytu,
- śruby zabezpieczone przed wypadaniem,
- 4-punktowo zgrzewane przyłącze,
- lepsze tłumienie dzięki specjalnej wkładce.

Zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym.

Okładzina: EPDM

Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

Dokumentacja techniczna:

Deklaracje: [KDWU nr 01/2020 z dn. 16.04.2020](#)

Aprobaty: [ITB-KOT-2018/0744 wyd. 2](#)

Zakres średnic D [mm]	Rozmiar M ₁	Przyłącze Wys. h [mm]	Wersja	Wymiary obejm L [mm] A x g [mm]	Śruby łączące M ₂	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
16-20	M8	7,9	D	64 20x1,25	M6	0,80	0,049	100	HUPG-3/8"	80110201700
20-25	M8	7,9	D	69 20x1,25	M6	0,80	0,052	100	HUPG-1/2"	80110202100
25-30	M8	7,9	D	77 20x1,25	M6	0,80	0,057	100	HUPG-3/4"	80110202600
31-36	M8	7,9	D	83 20x1,25	M6	0,80	0,061	100	HUPG-1"	80110203300
40-45	M8	7,9	D	92 20x1,25	M6	0,80	0,064	50	HUPG-1 1/4"	80110204200
48-52	M8	7,9	D	98 20x1,25	M6	0,80	0,071	50	HUPG-1 1/2"	80110204800
53-58	M8	7,9	D	105 20x1,25	M6	0,80	0,076	50	HUPG-5/8"	80110205400
59-64	M8	7,9	D	112 20x1,25	M6	0,80	0,081	50	HUPG-2"	80110206000
73-78	M8	7,9	D	125 20x1,5	M6	1,10	0,096	25	HUPG-2 1/2"	80110207600
87-93	M8	7,9	D	139 20x1,5	M6	1,10	0,107	25	HUPG-3"	80110208900
107-114	M8	7,9	D	159 20x1,5	M6	1,10	0,122	25	HUPG-4"	80110211000
125-133	M8	7,9	D	178 20x1,5	M6	1,10	0,136	10	HUPG-125	80110212500
133-140	M8	7,9	D	185 20x1,5	M6	1,10	0,142	10	HUPG-5"	80110213300
158-165	M8	7,9	D	209 20x2,0	M6	1,30	0,186	25	HUPG-6"	80110216000

