


JASPIS bateria umywalkowa



typ	stojąca
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø35
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	12
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] maks.	≤90
grupa akustyczna	II
wylewka	stała
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu												
indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wylewka	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
542-815-00	regulator ceramiczny Ø35	tak	12	3	≤90	II	stała	0x0x0	1,13	1	1	5907571540056

opakowanie zawiera		zgodność z normą	
baterię, spust sterowany z tworzywa 5/4", ciągnio skręcane z uchwytem, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M 10 x 1/G 3/8" (L=350 mm, 2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną		deklarację zgodności	PN-EN 817
		atest higieniczny	tak
		znak bezpieczeństwa	nie
		znak budowlany	nie

zalecany osprzęt	
244-010-00 zawór wodny kątowny, przepływowy, uchwyt typu „belka” , 601-054-00 Syfon butelkowy umywalkowy	

gwarancja	
100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych	