

KARTA PRODUKTOWA

PrimoBox AZB 455 z rozdzielaczem, 2 obiegi z zaworem mieszającym i siłownikiem ARM

DANE TECHNICZNE

- **maksymalna temperatura medium:** 95°C
- **maksymalne ciśnienie:** 4,5 bar
- **przylacza od strony kotła:** G $\frac{3}{4}$ "
- **przylacza od strony instalacji:** GW G $\frac{3}{4}$ "
- **pompa obiegowa:** 2 x Grundfos UPM3 AUTO 15-70
- **obieg 1:** ARV, Kvs 3,6 m³/h z siłownikiem ARM 141 ProClick
- **obieg 2:** ARV, Kvs 3,6 m³/h z siłownikiem ARM 141 ProClick

WYMIARY

Art.-Nr 76 455 00

Kod EAN: 5902510004750

ZASTOSOWANIE

- Stosowany w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowany na lub w ścianie w pobliżu źródła ciepła.
- Tworzy 2 obiegi grzewcze w oparciu o wbudowany rozdzielacz.
- Pozwala na uzyskanie różnych temperatur zasilania obiegów grzewczych.
- Zastosowany rozdzielacz posiada pełną przegrodę będącą fizyczną barierą dla medium grzewczego (brak funkcji sprzęgła hydraulicznego).
- Do stosowania z buforami ciepła.

OPIS

- Gotowe do bezpośredniego montażu na lub w ścianie prefabrykowane rozwiązanie zamknięte w estetycznej szafce.
- Wyposażony w pompy Grundfos UPM3 oraz zawory obrotowe z siłownikami ARM 141
- Zastępuje skomplikowane instalacje z rozdzielaczami, zaworami mieszającymi – 80% kotłowni w jednej szafce.
- Organizuje i upraszcza całą instalację.
- Sprawdzony i przetestowany pod kątem szczelności, hydraulicznym i elektrycznym.

ELEMENTY DOSTAWY

- Kołki montażowe.

CERTYFIKATY I GWARANCJA

3 lata
gwarancji