

EAN: 6414150070648
static.oras.com/7149U



Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa z wygodnymi uchwytami. Łatwy w użyciu przełącznik i ogranicznik temperatury wody wbudowany w uchwyt. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Bateria jest wyposażona w mimośrodowy, rozety, filtry siatkowe i zawory zwrotne. Zestaw natryskowy z węzem 1750 mm, drążkiem natrysku, trzymakiem, uchwytem ściennym oraz rączką natrysku z regulacją strumienia zwiększającą komfort użytkowania z łatwym do czyszczenia sitkiem posiadającym system zapobiegający osadzaniu się kamienia.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Wanna i prysznic
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Dźwignia typu Easy-Grip, Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Przełącznik obrotowy, Zintegrowany przełącznik/ kontrola wypływu wody
- Rączka natrysku, Wieszak natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Uchwyt na mydło, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1750 mm), Kontrola przepływu Eco
- Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety, Tłumik(i) szumów

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.16 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.33 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	230 kPa
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.3 l/s)	250 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G1/2
Szerokość instalacji	CC150± 15 mm
Projection	127 mm
Material	Brass/Plastic

Przepisy prawne

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	II/I (ISO 3822) Oras lab.



