


SAMBA bateria bezdotykowa, umywalkowa



| | |
|-----------------------------|---|
| typ | stojąca |
| rodzaj | |
| element sterujący | zawór elektromagnetyczny |
| napowietrzacz | tak "Anty Wandal" |
| przepływ wody [l/min] | 6 |
| ciśnienie robocze [atm] | 3 |
| temperatura wody [°C] maks. | ≤90/ 65 |
| grupa akustyczna | II |
| wylewka | stała |
| długość wylewki [mm] | 104 mm |
| zasilanie | sformator 230V/6V lub 4 sztuki baterii AA |
| materiał | mosiądz |
| PKWiU | 28.14.12-33.01.01 |
| wymiar | 0x0x0 |

opis produktu

| indeks | element sterujący | napowietrzacz | przepływ wody [l/min] | ciśnienie robocze [atm] | temperatura wody [°C] maks. | grupa akustyczna | wylewka | długość wylewki [mm] | zasilanie | wymiar | waga | il. w op.j. | il. w op.z. | EAN |
|------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------|----------------------|---|--------|------|-------------|-------------|----------------|
| 592-300-00 | zawór elektromagnetyczny | tak "Anty Wandal" | 6 | 3 | ≤90/ 65 | II | stała | 104 mm | transformator 230V/6V lub 4 sztuki baterii AA | 0x0x0 | 2,2 | 1 | 12 | 590757159 0259 |

opakowanie zawiera

Bateria kpl., moduł sterujący, przyłącza elastyczne M10x1/G1/2 L=400 mm - 1 szt., komplet mocujący, zasilacz,kołek rozporowy z wkretem -2szt. instr. montażu i obsługi baterii bezdotykowej z gwarancją,

| | |
|----------------------|----------|
| zgodność z normą | EN 15091 |
| deklarację zgodności | tak |
| atest higieniczny | tak |
| znak bezpieczeństwa | nie |
| znak budowlany | nie |

zalecany osprzęt

brak informacji

gwarancja

2 lata na układ elektromagnetyczny