

KARTA PRODUKTOWA

3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 386 ProClick, DN40, Rp1 1/2", Kvs 25

DANE TECHNICZNE

- **DN:** 40
- **Kvs:** 25 m³/h
- **przyłącza:** Rp1½"
- **materiał korpusu:** mosiądz
- **maksymalna temperatura:** 110°C
- **maksymalne ciśnienie:** 10 bar

WYMIARY

**Art.-Nr 13 386 10**

**Kod EAN: 5902510002435**

ZASTOSOWANIE

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany najczęściej na zasilaniu instalacji jako zawór mieszający.
- Możliwość montażu na powrocie do kotła jako zawór mieszający.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika by uzyskać wymaganą temperaturę.
- Może pełnić funkcję zaworu rozdzielającego i przełączającego.

OPIS

- Wyposażony w system ProClick - bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia narzędzi.
- Korpus wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Czytelna dwustronna skala (od 0 do 10 i od 10 do 0).
- Wskaźnik aktualnego położenia zawieradła.
- Przyłącza w formie ośmiokąta ułatwiające montaż.
- Niski przeciek wewnętrzny.

NOMOGRAM

CERTYFIKATY I GWARANCJA

