


## BERYL bateria bidetowa



typ	stojąca
rodzaj	jednouchwytnowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø35
napowietrzacz	jest
przepływ wody [l/min]	12
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] maks.	≤90°
grupa akustyczna	II
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

### opis produktu

indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
4807-015-00	regulator ceramiczny Ø35	jest	12	3	≤90°	II	0x0x0	1,35	1	12	5907571482073

### opakowanie zawiera

Bateria, spust sterowany metalowy 5/4" kpl. z ciągnem -1 szt. komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8 L=350 mm - 2szt., instrukcja obsługi i montażu baterii jednouchwytnych stojących.

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

### zalecany osprzęt

244-010-00 zawór wodny kątowy, przepływowy, uchwyt typu „belka”

### gwarancja

100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych