


## STANDARD bateria wannowa



typ	ścienna
rodzaj	dwuuchwytowa
element sterujący	głowica suwakowa
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	20
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] r	≤90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	145±20
wylewka	stała
długość wylewki [mm]	130
zawór przeciwwzassaniowy	tak
rodzaj uchwytu	czworokątny chromowany
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu																
indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	wylewka	długość wylewki [mm]	zawór przeciwwzassaniowy	rodzaj uchwytu	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
304-120-00	głowica suwakowa	tak	20	3	≤90	II	145±20	stała	130	tak	czworokątny chromowany	0x0x0	2,31kg	1	12	5907571300582
304-190-00	głowica suwakowa	tak	20	3	≤90	II	145±20	stała	130	tak	ST1 chromowany	0x0x0	2,31kg	1	12	5907571300599

opakowanie zawiera
baterię, wąż chromowany WM L=1200 mm kpl. z uszczelkami, rączkę natrysku ECHO, mimośrodę - 2 szt., rozety kształtowe z uszczelkami - 2 szt., instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
brak informacji

gwarancja
2 lat na bezawaryjną pracę głowic