



#### Karta produktowa

## Filtr do wody AWF 120, z płukaniem wstecznym, GW G3/4"

Art. nr

42 120 00

Kod EAN: 5902510011123

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach wody pitnej.
- Montowany pomiędzy licznikiem wody a reduktorem ciśnienia.
- Chroni instalację oraz jej elementy przed zanieczyszczeniami.

### Opis

- Korpus wykonany z mosiądzu.
- Siatka filtracyjna odporna na uderzenia hydrauliczne wykonana ze stali nierdzewnej.
- Przezroczysty, plastikowy odstojn timer umożliwia kontrolę stanu zabrudzenia filtra.
- Korek G1/4" można zastąpić manometrem, w celu kontroli ciśnienia na wlocie do filtra.
- Datownik w dolnej części odstojnika umożliwia zapisanie daty ostatniego czyszczenia.

### Elementy dostawy

- Klucz.
- Przyłącze do węża giętkiego.

## Dane techniczne

Typ przyłącza	stałe
Przyłącza	2x GW G $\frac{3}{4}$ "
Kvs	9,7 m <sup>3</sup> /h
Przepływ przy spadku ciśnienia 0,2 bar	4,3 m <sup>3</sup> /h
Przepływ przy spadku ciśnienia 0,5 bar	6,8 m <sup>3</sup> /h
Stopień filtracji	90 $\mu$ m
Ciśnienie wody	max 12 bar
Temperatura wody	5 ÷ 30°C

3 lata gwarancji

PZH

## Budowa



## Wymiary

