

Bruzzdownica diamentowa - bez wykuwania do 60 mm głębokości bruzdy

BDN 464/4

praca ręczna



ZALETY PROFI

Bezpieczna dzięki wyjątkowej w skali światowej, efektywnej elektronice przeciążeniowej

Nieprzegrzewanie się urządzenia dzięki zastosowaniu elektroniki kontrolnej, a tym samym brak przestojów w związku z reaktywacją pracy silnika po odłączeniu

Niskie koszty eksploatacyjne, ponieważ sprzęgło poślizgowe dzięki elektronice kontrolnej prawie się nie zużywa

Elektronika łagodnego rozruchu i informacja LED-owa dla optymalnej mocy bruzdowania

Bezpyłowe bruzdowanie dzięki optymalnemu ustawieniu odsysania, Ø 38 mm

Bruzzdownica z 4 diamentowymi tarczami tnącymi - bruzdowanie bez wykuwania, "za jednym przejściem" **do 20 mm szerokości i 60 mm głębokości**

- Oszczędność czasu i kosztów: gotowe bruzdy w jednym cyklu pracy
- 2.400 W mocy silnika oraz optymalna prędkość obrotowa pozwalają na bruzdowanie w najtwardszych materiałach bez dużego wysiłku
- Prosta obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi i dopasowaniu głębokości do 60 mm, bez konieczności użycia narzędzi
- Mocowanie tarcz Ø 22.2 mm



MOC	LICZBA OBR.	TARCZE Ø	SZER. BRUZY	GL. BRUZY	WAGA
2.400 W	7.800 Upm	185 mm	9 - 43 mm	15 - 60 mm	6,5 kg

BDN 464/4	NR ID.	CENA
Bruzzdownica „diamentowa“ BDN 464/4 w skrzynce transportowej z tworzywa szt., z 4 tarczami diament / Srebrne	6446	
Specjalny klucz hakowy do montażu lub demontażu tarcz diamentowych	11239	
Podkładka dystansowa między tarczami II 2 mm	10637	
Wkładka przekierowująca do obudowy	6917	
Tarcza diamentowa Niebieska Rozmiar 185 mm do betonu zbrojonego, wysoko zagęszczonego piaskowca wapniste	46532	
Tarcza diamentowa Srebrna Rozmiar 185 mm do betonu, gazobetonu, cegły	6565	
Tarcza diamentowa Biała Rozmiar 185 mm do piaskowca wapniste, porotermu, cegły	46516	



Diamentowe tarcze tnące

