



Deklaracja Właściwości Użytkowych nr ED / P1 / 1007

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: SWM/007/SK
2. Nazwa produktu: ACO Drain S100K do S300K
3. Opis i numer identyfikacji wyrobu: System odwodnień linowych z polimerbetonu, dł. bud. 50/100cm; szer. bud. od 160 do 360mm; wys. od 100 do 455mm; ze wzmocnieniem krawędzi z żeliwa; z rusztami z żeliwa sferoidalnego
Nr katalogowe zg. z „Kartą Ewidencji Produktów ACO”
4. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Kanał odprowadzający (Typ M) wraz z akcesoriami do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej z nawierzchni dla ruchu pieszego i / lub kołowego
5. Producent: **ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.**
Zakład produkujący: łajski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska
ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
łajski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska
ACO Severin Ahlmann GmbH & KG
Am Ahlmannkai, D-24782 Büdelsdorf, Niemcy
6. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: Nie dotyczy
7. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 3
8. Zharmonizowana specyfikacja techniczna (ZST): PN EN 1433:2005+A1:2007
9. Nazwa i numer identyfikacyjny notyfikowanej jednostki, która przeprowadziła badanie typu: MPA Szkoły Wyższej w Kilonii z siedzibą w Eckernförde
Nr laboratorium: 0774
10. Rok, w którym po raz pierwszy zastosowano znakowanie CE: 2005

11. Numery wstępnych badań typu

Udostępniane na zapytanie

12. Właściwości użytkowe wyrobu

Rozdział ZST

Wynik / właściwości

Wodoszczelność – połączenia korytek odpływowych

7.5.1

Bez wycieków

Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem

- maksymalne obciążenie

7.15

Od A15 do F900*

- trwałe odkształcenie

7.16

Zgodne

Trwałość

6

Nienasiąkliwe

*zależnie od sposobu montażu, zgodnie z instrukcją zabudowy producenta

13. Dodatkowe dokumenty techniczne

Instrukcje zabudowy

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 2 i 3 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 12.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 5.

Legionowo, 26.06.2013 r., Marek Derdziński – Prezes Zarządu