

PREMIX COMPACT

Nr 733020

Do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 30°C do 60°C



OPIS

PREMIX COMPACT - Nr 733020

Mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 30°C do 60°C.

Zasila od 1 do 11 punktów czerpalnych (w zależności od wypływu).

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, możliwość zablokowania przez instalatora.

Mosiężny korpus.

Zawory zwrotne i filtry.

Zalecany przepływ: od 5 do 33 l/min.

Możliwość dezynfekcji termicznej.

Z3/4"

Rozstaw: 40 mm.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

PREMIX COMPACT - Nr 733020

Przyłącze	Z3/4"
Technologia	Termostatyczna
Długość	120 mm
Wykończenie	Niklowane
Standardy	
Gwarancja	

ZALETY



Zamknięcie w razie braku wody ciepłej/zimnej



Stabilność temperatury



Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne



Komórka termoreaktywna

