

SOLANE zestaw podtynkowy



typ	
rodzaj	
maksymalne obciążenie	300
Wymagane ciśnienie w ir	0,02 - 1,00 Mpa
przyłącze wody	na środku z tyłu/ u góry, R1/2"
wysokość regulowana	od 1120 do 1290 mm
zestaw montażowy	w komplecie
głębokość zabudowy	od 150 do 240 mm
pojemność spłuczki	7 L
materiał	
PKWiU	22.23.10
wymiar	0x0x0

opis produktu												
indeks	Wymagane ciśnienie w instalacji [Mpa]	maksymalne obciążenie [kg]	przyłącze wody	wysokość regulowana	zestaw montażowy	głębokość zabudowy	pojemność spłuczki	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
1685-010-011	0,02 - 1,00 Mpa	300	na środku z tyłu/ u góry, R1/2"	od 1120 do 1290 mm	w komplecie	od 150 do 240 mm	7 L	0x0x0	32	0	0	590603144 4224

opakowanie zawiera
instrukcje montażu, gwarancja zestaw montażowy miska zawieszana SOLANE, podkładka izolacyjna, przycisk sterujący VICTORIA SIMPLEX, deska miękka i stelaż VICTORIA do montażu podtynkowego miski sedesowej

zgodność z normą	PN-EN
deklarację zgodności	nie
atest higieniczny	nie
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
brak informacji

gwarancja
15 lat na ramę, 6 lat na zbiornik spłuczki , 2 lata na armaturę spłukującą, 2 lata na elementy przyłączeniowe