



Karta produktowa

Rozdzielacz KSV 125-3, 160 kW, dla 3 obiegów pompowych

Art. nr

77 320

Kod EAN: 4049827202620

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na ścianie pomiędzy źródłem ciepła lub chłodu a grupami pompowymi.
- Przeznaczony do szybkiego i wygodnego podłączenia dwóch grup pompowych PrimoTherm do źródła ciepła.

Opis

- Trzy pary przyłączy zasilających i powrotnych obiegów pompowych.
- Przyłącza od strony instalacji dostosowane do grup pompowych PrimoTherm.
- Wyposażony w izolację termiczną.

Elementy dostawy

- Uchwyty do montażu naściennego.
- Kołki montażowe.
- Uszczelki do połączenia obiegów grzewczych.

Dane techniczne


Liczba obiegów	3
Sprzęgło hydrauliczne	NIE
Przyłącza od strony instalacji	6x nakrętka G1½"
Przyłącza od strony źródła	3x G2"
Przepływ	max 7 m³/h
Moc	max 160 kW
Rozstaw przyłączy od strony instalacji	125 mm
Ciśnienie medium	max 6 bar
Temperatura medium	max 110°C

Medium


woda, mieszanina
wody i glikolu o
stężeniu
maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary



(a) - 6x nakrętka G1 ½"
(b) - korek GW G2"