


RETRO bateria umywalkowa, ścienna



typ	ścienna
rodzaj	dwuuchwytowa
element sterujący	głowica ceramiczna
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	15
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] maks.	≤90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	145±20
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	160
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu

indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	wylewka	długość wylewki [mm]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
370-340-00	głowica ceramiczna	tak	15	3	≤90	II	145±20	obrotowa	160	0x0x0	1,3	1	20	5907571370110

opakowanie zawiera

baterię, mimośrodę - 2 szt., rozety kuliste z uszczelkami - 2 szt., osłonę nakrętki kapturowej G3/4, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

zgodność z normą	PN-EN-817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt

660-254-00 klik klak duży
601-054-00 Syfon butelkowy umywalkowy

gwarancja

5 lat na bezawaryjną pracę głowic