


## JASPIS bateria natryskowa



typ	ścienna
rodzaj	jednouchwytywa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø35
napowietrzacz	nie
przepływ wody [l/min]	20
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] maks.	≤90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	150±20
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

### opis produktu

indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
546-010-00	regulator ceramiczny Ø35	nie	20	3	≤90	II	150±20	0x0x0	1,12	1	1	5907571540025

### opakowanie zawiera

Bateria, mimośrodowy - 2szt. rozety stożkowe z uszczelkami - 2szt., instr. montażu i obsługi baterii jednouchwyty. ściennych z gwarancją,

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

### zalecany osprzęt

natrysk punktowy JASPIS

### gwarancja

100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych