

DHB 24 STi

NUMER URZĄDZENIA: 227614

Korzystaj z komfortu na co dzień

Ten model ogrzewacza przepływowego wyposażyliśmy w trzystopniową nastawę temperatury. Dzięki technologii 2i preferowana temperatura utrzymywana jest także przez domieszanie ciepłej wody z armatury.



Dołącz do grona zaawansowanych

Nie chcielibyśmy pozbawiać Państwa naszej wysokiej jakości wykonania i wieloletniego doświadczenia w zakresie przepływowych ogrzewaczy wody. Dlatego zaprojektowaliśmy modele z tego typoszeregu jako idealne urządzenie początkowe. Dla wszystkich, którzy po prostu chcą korzystać z ciepłej wody.

Najważniejsze cechy

Elektronicznie sterowany przepływowy ogrzewacz wody

Trzy preferowane poziomy temperatury do wyboru: ca. 35, 45, 55 °C

Utrzymywanie stałej temperatury zadanej w całym zakresie mocy dzięki technologii 2i

Dostateczna ilość ciepłej wody dla wielu punktów poboru



Typ	DHB 18 STi	DHB 21 STi	DHB 24 STi
Numer katalogowy	227612	227613	227614

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	400 V	400 V	400 V
Napięcie znamionowe 1	380 V	380 V	380 V
Napięcie znamionowe 2	400 V	400 V	400 V
Moc znamionowa	18 kW	21 kW	24 kW
Moc znamionowa 1	16,2 kW	19 kW	21,7 kW
Moc znamionowa 2	18 kW	21 kW	24 kW
Prąd znamionowy	26 A	31 A	35 A
Prąd znamionowy 1	24,7 A	29,5 A	33,3 A
Prąd znamionowy 2	26 A	31 A	35 A
Zabezpieczenie	25 A	32 A	35 A
Zabezpieczenie 1	25 A	32 A	35 A
Zabezpieczenie 2	25 A	32 A	35 A
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Częstotliwość 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Częstotliwość 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fazy	3/PE	3/PE	3/PE
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25^{\circ}\text{C}$)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25^{\circ}\text{C}$)	910 $\mu\text{S/cm}$	910 $\mu\text{S/cm}$	910 $\mu\text{S/cm}$
Wł.	> 3,0 l/min	> 3,0 l/min	> 3,0 l/min
Nastawianie temperatury	ca. 35, 45, 55 $^{\circ}\text{C}$	ca. 35, 45, 55 $^{\circ}\text{C}$	ca. 35, 45, 55 $^{\circ}\text{C}$
Kolor	Biały	Biały	Biały
Wysokość	470 mm	470 mm	470 mm

Szerokość	225 mm	225 mm	225 mm
Głębokość	110 mm	110 mm	110 mm
Masa	3,90 kg	3,90 kg	3,90 kg
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.