

Zestaw natryskowy TEMPOSOFT 2

Nr 749429

Czasowy

OPIS

Zestaw natryskowy TEMPOSOFT 2 - Nr 749429

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy:

Zawór czasowy TEMPOSOFT 2 Z $\frac{1}{2}$ " do zasilania w wodę zmieszaną.

Instalacja podtynkowa.

Rozeta Inox 304 błyszczący Ø130.

Regulacja od 1 do 5 mm w zależności od grubości wykończenia ściany.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.



Korpus i wylewka z litego, chromowanego mosiądzu.

30 lat gwarancji.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Zestaw natryskowy TEMPOSOFT 2 - Nr 749429

Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Technologia	Czasowa
Wypływ	6 l/min
Standardy	ACS 
Gwarancja	



ZALETY



80% oszczędności wody



Delikatne uruchamianie



System czas. testowany na ponad 500 000 uruchomień

