

## DUPLO WC - Stelaż podtynkowy (zabudowa lekka) do WC 2/4, 3/4,5 oraz 3/6 (DN90 + DN100)



Produkt inwestycyjny - Łazienka Publiczna - Łazienka Dostępna

Głębokość zbiornika (mm): 125

Kolano przyłączeniowe: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm)

Minimalna głębokość mocowania (mm): 140

Pozycja wlotu wody: Back, Top

Przeznaczenie: Miska WC podwieszana

Przeznaczony do użytku publicznego

Umieszczenie przycisku: Przód

Ustawienie rodzaju spłukiwania: Spłukiwanie 3/6 litra

Zakres ciśnienia dynamicznego: 0,1 - 10 Bar



Systemy te łączą w sobie wydajność i technologię, zapewniając najlepsze rezultaty.

### Wymiary

Szerokość : 500 mm.

Głębokość: 140 mm.

Wysokość: 1120 mm.

### Pasuje do

890102008 EP1 - przycisk elektroniczny z możliwością automatycznego lub bezdotykowego uruchamiania przycisku i wyborem kilku kolorów iluminacji  
89009800. PL4 - przycisk 2-funkcyjny  
890097400 PL3 - przycisk ANTYWANDAL 2-funkcyjny z automatycznym lub ręcznym spłukiwaniem oraz możliwością regulacji zakresu spłukiwania, stal nierdzewna  
890097104 PL3 - przycisk ANTYWANDAL 1-funkcyjny, stal nierdzewna  
890097004 PL3 - przycisk ANTYWANDAL 2-funkcyjny, stal nierdzewna  
89009600. PL2 - przycisk 2-funkcyjny  
89009500. PL1 - przycisk 2-funkcyjny  
89008830. PL7 - przycisk 2-funkcyjny

### Rysunki techniczne

