

ZAKŁAD BETONIARSKI
Karol Mazurek
Stankowo 10a, 63-800 Gostyń
Tel. 661 697 722



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 1/2023

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Elementy zwieńczeń przypowierzchniowych do studzienek.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Pierścień żelbetowy odciążający DN 600, DN 500, pierścień żelbetowy nastudzienny DN 500.
3. Zamierzone zastosowanie: Pierścienie żelbetowe odciążające są elementami przeznaczonymi do stosowania z wpustami i studzienkami kanalizacyjnymi z tworzyw sztucznych i służącymi do wsparcia korpusów włazów żeliwnych klas od A 15 do D 400 oraz do przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów i pieszych bezpośrednio na grunt.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Zakład Betoniarski Karol Mazurek
Stankowo 10a, 63-800 Gostyń.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2021/0688 wydanie 1
„Elementy zwieńczeń żelbetowych do studzienek”.
Jednostka Oceny Technicznej/Krajowa Jednostka Oceny Technicznej:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa,
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie	≥ C30/37 wg PN-EN 206 Zgodna z IBDiM-KOT-2021/0688 pkt. 3.1	
Stopień mrozoodporności betonu w wodzie	F150 wg PN-B-06265 Zgodny z IBDiM-KOT-2021/0688 pkt. 3.2	
Stopień mrozoodporności betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl	F50 wg Procedury badawczej IBDiM Nr TWm-36/98 Zgodny z IBDiM-KOT-2021/0688 pkt. 3.3	
Nasiąkliwość betonu	≤ 5% wg PN-EN 1917 Zgodna z IBDiM-KOT-2021/0688 pkt. 3.4	
Zbrojenie: - otulenie betonem - rozmieszczenie	≥ 30 mm zgodne z Zgodnie z dokumentacją wg PN-EN 1917 zgodne z IBDiM-KOT-2021/0688 pkt. 3.5	
Wymiary	Zgodne z IBDiM-KOT-2021/0688 tablica Z1	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Mazurek - właściciel
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Stankowo, dnia 02.01.2023r.
(data i miejsce wystawienia)

ZAKŁAD BETONIARSKI

Karol Mazurek

Stankowo 10a, 63-800 Gostyń

tel. 661 697 722

NIP 636-000-60-74 REGON 1410250350

Mazurek

(podpis)