


BERYL bateria umywalkowa



typ	stojąca
rodzaj	jednouchwykowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø35
napowietrzacz	jest
przepływ wody [l/min]	12
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] maks.	≤90°
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	150±20
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	150
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu

indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	wylewka	długość wylewki [mm]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
4802-915-00	regulator ceramiczny Ø35	jest	12	3	≤90°	II	150±20	obrotowa	150	0x0x0	7,7	1	20	5907571482035

opakowanie zawiera

Bateria, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8 L=350 mm - 2 szt., instr. obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących.

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt

244-010-00 zawór wodny kątowny, przepływowy, uchwyt typu „belka” 660-354-00
Spust klik klak mały 601-054-00 Syfon butelkowy umywalkowy

gwarancja

100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych