

Rodzaj produktu:

TOP-THERM POLSKA

BIOX – Uniwersalny środek przeciw mikroorganizmom biologicznym



kod produktu: ECXSBX01

BIOX, podobnie jak DUAL, jest zarówno inhibitorem i oczyszczaczem. Jego działanie wymierzone jest bezpośrednio w czynnik biologiczny pojawiający się w instalacjach centralnego ogrzewania. BIOX jest dedykowany szczególnie do stosowania w instalacjach niskotemperaturowych, zdobywających współcześnie coraz większą popularność. Systemy płaszczyznowe, oparte na pompach ciepła, są bardzo wydajne, lecz także narażone na rozwój bakterii tlenowych i beztlenowych oraz innych mikroorganizmów: grzybów czy glonów. Woda, o temperaturze w przedziale pomiędzy 30 – 50 stopni Celsjusza, jest idealnym środowiskiem dla rozwoju wyżej wymienionych organizmów.

W instalacjach niskotemperaturowych BIOX jest inhibitorem korozji i kamienia.

BIOX, jako inhibitor, zapobiegne rozwojowi mikroorganizmów, tworząc powłokę nieprzepuszczającą powietrza. Jako oczyszczacz, BIOX zbierze powstałe już zanieczyszczenia biologiczne w instalacji, zneutralizuje je i przeniesie do filtra osadnikowego. Poprawi to sprawność grzewczą urządzeń, wyeliminuje „zimne strefy” stworzone przez kolonie bakteryjne, a także odciąży pompy zwiększając przepływ w instalacji, zablokowany przez mikroorganizmy i zgromadzone powietrze. Zlikwiduje też nieprzyjemny zapach mogący wydobywać się z odpowietrzników oraz odpowietrzy instalację. W połączeniu ze środkiem TOTAL, BIOX stanie się inhibitorem korozji i kamienia. Połączony ze środkiem SPEED pozwoli dokładnie wyczyścić instalację. W połączeniu z preparatem DUAL stanie się środkiem ochronnym i czyszczącym instalację. BIOX należy mieszać w połączeniu z pozostałymi preparatami w stosunku 1:1.



DO UŻYTKU W INSTALACJI NISKOTEMPERATUROWEJ:

- JAKO INHIBITOR KOROZJI,
- JAKO ŚRODEK CZYSZCZĄCY.

DZIAŁANIE:

- usuwa zanieczyszczenia biologiczne powstające w instalacjach niskotemperaturowych
- tworzy powłokę zabezpieczającą w instalacji chroniąc armaturę, pompy i kocioł,
- kompatybilny z systemami wykonanymi ze wszystkich typów materiałów,

SPOSÓB UŻYCIA

Jako inhibitor korozji:

Dodaj środek w ilości 0,5 l na każdej 100 l instalacji w połączeniu z preparatem Total. Preparat Total stosuj w ilości i sposobie aplikacji podanej na opakowaniu. Pozostaw w instalacji.

Jako środek czyszczący instalację grzewczą niskotemperaturową:

Dodaj środek w ilości 1 l na każde 100 l instalacji grzewczej w połączeniu z preparatem Speed. Wprowadź do instalacji (np. za pomocą pompy EUROMAX Top-therm). Pozostaw w obiegu na 2-4 godziny rozprowadzając środek za pomocą pompy czyszczącej. W przypadku aplikacji preparatu bez udziału pompy czyszczącej pozostawić w instalacji na minimum 24 h. Po czyszczeniu opróżnić wodę z instalacji, napełnić na nowo co najmniej dwukrotnie. W celu utrzymania instalacji w optymalnym stanie proponujemy zastosowanie inhibitora korozji TOTAL lub preparatu ochronno - czyszczącego DUAL wraz z filtrem magnetycznym Top-Therm.

Miejsce produkcji:

EUROACQUE Srl via Pastore 2
29029 Niviano di Rivergaro (PC)

Generalny dystrybutor na Polskę:
Top-Therm Polska Sp. z o. o.