



- Umywalka
- Jednouchwytowa, Zasilacz w komplecie, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna, Dźwignia typu Easy-Grip, Funkcja Eco dla przepływu wody
- Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Zdalnie sterowana rączka natrysku Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica ϕ 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury, Głowica termostyczna do ustawiania temperatury
- Zawór solenoidalny, Jednostka sterująca, Zasilanie prądem, Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Elastyczne wężyki

Dane techniczne

Cechy przepływowe

| | |
|---|-----------------|
| Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko | 0.1 l/s |
| Przepływ wody dla 300 kPa | 0.13 l/s |
| Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s) | 170 kPa |

Właściwości techniczne

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Woda ciepła zasilająca | max. +70°C |
| Ciśnienie robocze | 100 - 1000 kPa |
| Materiał | Brass/Plastic |

Ustawienia oprogramowania

| | |
|--------------------|--------------|
| Max czas przepływu | 2 min |
|--------------------|--------------|

Cechy elektroniczne

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Podłączenie elektryczne | 230 / 5 V |
| Bateria | CR 2450 3 V |
| Ilość podłączonych urządzeń | max 8 |

Przepisy prawne

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| EMC Dyrektywa | C E 2014/30/EU |
| EN standard | EN 15091, EN 817, EN 1113 |
| Klasa głośności | I (ISO 3822) |
| Klasa bezpieczeństwa | IP 55 / transformer IP 20 |

Certyfikaty i deklaracje

| | |
|----------------|--------------------------------|
| STF certyfikat | EUFI29-20002662-TH3 |
| UN38.3 | UN38-3 Panasonic CR2450 |



