


RETRO bateria umywalkowa



typ	stojąca
rodzaj	dwuuchwytowa
element sterujący	głowica ceramiczna
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	15
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] maks.	≤90
grupa akustyczna	II
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	135
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu													
indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wylewka	długość wylewki [mm]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
372-345-00	głowica ceramiczna	tak	15	3	≤90	II	obrotowa	135	0x0x0	1,19	1	12	5907571370226

opakowanie zawiera
baterię, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8 L=350 mm - 2 szt., komplet mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

zgodność z normą	PN-EN-817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
601-054-00 Syfon butelkowy umywalkowy 274-000-00 zawór wodny, kątowy, RETRO 660-254-00 klik klak duży

gwarancja
5 lat na bezawaryjną pracę głowic