




BVI2VL

Bateria umywalkowa stojąca


- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- korek spustowy click-clack G5/4
- perlator FerroAirMix M24x1
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



BVI2LVL

Bateria umywalkowa stojąca nablatowa


- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- perlator FerroAirMix M24x1
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



BVI6VL

Bateria bidetowa stojąca


- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- perlator FerroAirMix M24x1
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



BVI7VL

Bateria natryskowa ścienna

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodkowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- wbudowany ogranicznik przepływu
- bez zestawu natryskowego



BVI1VL

Bateria wannowa ścienna

- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- regulator strumienia M24x1
- wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku
- przyłącze mimośrodkowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm
- bez zestawu natryskowego

