

Opis	Warto
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	SCALA2 3-45 A
Nr katalogowy:	98562862
Numer EAN:	5711497234216
Cena:	
Techniczne:	
Wydajno nominalna:	3 m³/h
H nominalne:	27 m
Maximum head:	45 m
H max:	45 m
Podstawowe uszczelnienie wału:	CARBON/CERAMIC
Zatwierdzenia:	CE,VDE,MORO,KC,AAA
Atesty higieniczne:	WRAS,ACS
Tolerancje charakterystyki:	ISO9906:2012 3B
Model:	A
Materiały:	
Korpus pompy:	Kompozyt
Pompa:	NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Wirnik:	Composite
Wirnik:	NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Kod materiału:	A
Instalacja:	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 55 °C
Maksymalne ci nienie pracy:	10 bar
Maksymalne dopuszczalne ci nienie wlotowe:	6 bar
Rodzaj przył cza wlotowego:	R
Rodzaj przył cza wylotowego:	R
Wielko przył cza wlotowego_x000D_:	1 inch
Wielko przył cza wylotowego:	1 inch
Ci nienie znamionowe do podł czenia:	PN 10
Ciecz:	
Czynnik tłoczony:	Woda
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 45 °C
Temperatura cieczy podczas pracy:	20 °C
G sto :	998.2 kg/m³
Dane elektryczne:	
Moc wej ciowa P1:	550 W
Cz stotliwo podstawowa:	50 / 60 Hz
Napi cie nominalne:	1 x 200-240 V
Pr d znamionowy:	2.8 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IPX4D
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Długo kabla:	2 m
Wtyczka zasilaj ca:	Type E/F (CEE7/7)
Wtyczka zasilaj ca:	Schuko plug
Inne:	
Masa netto:	9.58 kg
Waga brutto:	12.2 kg
Koszt wysyłki:	0.044 m³
Zakres temperatur przechowywania:	-40 .. 70 °C
du ski nr VVS:	385183145
Swedish RSK nr.:	5931159
Fi ski numer LVI:	4732505
Norweski NRF nr.:	9040011

