

## Wpust z separatorem cieczy lekkich

zabudowa w płycie podłogowej

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Wykonanie zawiera:**

- dwukłapowy zawór przeciwwzalewowy
- syfon
- osadnik


**Pokrywa:** ruszt szczelinowy 188×188 mm z tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3

**Wysokość zamknięcie wodnego:** 50 mm


**Przepustowość:** 1,0 l/s

**Wybranie:** 400×250 mm

➤ **Osprzęt:** patrz strony 210 – 211



Wielkość nominalna	Głębokość zabudowy T w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN 100	216 – 276	52101	1/32	2 509	1



CE PN-EN 13564 Typ 5 PN-EN 1253-5

Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.  
Dostawa w 48h

## Wpust z separatorem cieczy lekkich

zabudowa w płycie podłogowej

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Wykonanie zawiera:**

- syfon
- osadnik


**Pokrywa:** ruszt szczelinowy 188×188 mm z tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3

**Wysokość zamknięcie wodnego:** 50 mm

**Przepustowość:** 1,0 l/s

**Wybranie:** 400×250 mm

➤ **Osprzęt:** patrz strony 210 – 211



Wielkość nominalna	Głębokość zabudowy T w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN 100	216 – 276	51101	1/32	2 509	1

